# Safanelli Eletrodomésticos

# Safanelli Eletrodomésticos

Desde 1988

# COOKTOPS MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Setembro 2022

www.safanelli.com.br



#### ITC Eletrodomésticos Ltda

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000 Guaramirim | Santa Catarina

> 47 3373 0726 | 0800 701 0726 vendas@safanelli.com.br www.safanelli.com.br vendas@itcexaustores.com.br www.itcexaustores.com.br



Modelos:		MI-070
Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Preto	TRI500	Bivolt
Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Vermelho	TRI502	Bivolt
Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Branco	TRI503	Bivolt
Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Cinza Perolado	TRI504	Bivolt

### **PARABÉNS**

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Elétrodomésticos Ltda.

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

### ÍNDICE

1   Parabéns	2
2   Indice	2
3   Assistência Técnica Safanelli	2
4   Avisos gerais	2
5   Acompanha o produto	3
6   Alerta de segurança	3
7   Descrição do produto	5
8   Tabela técnicas do produto	5
9   Informações técnicas	6
10   Instalação elétrica	6
11   Instalação do produto	7
12   Instruções de Uso	9
13   Limpeza e Manutenção	
14   Termo de Garantia	

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403 Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

E-mail: assistencia@itceletro.com.br

# **AVISOS GERAIS**

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Este produto é projetado para cozinhar alimentos num ambiente doméstico. Não deve ser utilizado para propósitos industriais ou comerciais ou para qualquer outro propósito que não aquele para qual foi projetado. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

Para a sua segurança é indicado que a instalação elétrica do seu produto Cooktop, seja efetuada por uma pessoa capacitada ou com experiência profissional em instalação elétrica.

A ITC Eletrodomésticos LTDA. não cobre custos de instalação elétrica dos Cooktops contidos nesse manual de instruções.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua seguranca.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Certifique-se que todo material elétrico utilizado na instalação elétrica, esteja de acordo com as normas Brasileiras pertinentes.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

# **Safanelli**

#### **TERMO DE GARANTIA**

Os Cooktops Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de pecas defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli. O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de servicos autorizados:
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria:
- Forem incorporados ao produto pecas e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

#### ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor:
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário:
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor:
- Não há cobertura de garantia para o vidro do cooktop;

### **OBSERVACÕES**

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.


O presente Manual de Instruções encontra-se em arquivo digital disponível na central de download, através do endereço eletrônico: https://www.safanelli.com.br/manuais

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal Nota fiscal n°: \_\_\_\_\_ Data da compra: /

N° OP







( WhatsApp assistência@itceletro.com.br +55 47 98891-6403

#### ITC Eletrodomésticos Ltda.

Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000 Rua Emílio Manke Jr, nº 200 Beira Rio - Guaramirim - SC Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

GRUPOITC Folley Fax. +55 47 5575-0726 | 0800-701-0726 | www.itcexaustores.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br



1) POSIÇÃO DESLIGADO
2) POSIÇÃO ACENDIMENTO
3) POSIÇÃO CHAMA MÁXIMA
4) POSIÇÃO CHAMA MÍNIMA

5) QUEIMADOR DA MESA ACIONADO



#### **ACENDIMENTOS DOS QUEIMADORES**

Os cooktops Safanelli tem acendimento super automático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido anti-hórario e o acendimento será automático. Após, ajustar a chama na altura desejada girando o botão sentido a indicação de chama mínima. Para desligar, girar o botão no sentido horário até a posição início.

NOTA: No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão correspondente ao queimador desejado e acendendo-o com um palito de fósforo.

#### RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Para um menor consumo de gás e maior segurança, recomenda-se o uso de panelas com diâmetros adequados aos queimadores. Recomendamos não utilizar panelas com fundos deformados, convexos, em forma de anel e panelas cerâmicas.

NOTA: O uso de panelas feitas com material refratário (Barro, Pedra-Sabão e outros) assim como a colocação de chapas de ferro ou outros materiais abafando os queimadores podem danificar de maneira definitiva o cooktop. O fabricante recomenda a não utilização das mesmas. Da mesma forma utilize panelas em um bom estado com fundos planos e sem deformações.



Diâmetro mínimo e máximo das panelas

Diamine e maxime dae parietae		
Semi-Rápido	12 cm	22 cm
Rápido	16 cm	26 cm
Tripla -Chama	20 cm	26 cm



# 13 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

\*Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar o produto da corrente elétrica;


NOTA: Deixar esfriar os espalhadores e trempes (esmaltados), antes de iniciar qualquer procedimentos de limpeza, para evitar o lascamento dos mesmos (choque térmico).

- Lavar as partes esmaltadas (trempes e espalhadores), somente com água morna e detergente. **Não usar produtos químicos ou abrasivos**;
- Lavar frequentemente os queimadores com água quente e detergente;
- Lavar as partes em aço inoxidável com água e detergente, secar com pano macio. Se preferir, lustrar com brilha INOX ou produtos semelhantes:
- Não usar esponja de aço ou parecidos pra limpar o vidro. Usar detergente e pano macio.
- Fazer periodicamente uma limpeza nos ignitores, para evitar dificuldades de acendimento.
- Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalação ou operação de uso, não se tratando de problema que exija manutenção;
- Tomar cuidado para não obstruir os furos dos injetores durante a limpeza e utilização do cooktop:
- Espalhadores mal posicionados dificultam o acendimento e afetam a qualidade da chama.

# **Safanelli**

### ACOMPANHA O PRODUTO

Os Cooktops Safanelli saem de fábrica ajustados para GLP, também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. O gás de botijão é fabricado de acordo com a norma ABNT 8460. Existem pelo menos dois tipos de botijão para uso em residências: 13 kg e cilindro de 45 kg.



- 1) Queimador Rápido ou tripla chama
- 2) Queimador Semi-Rápido
- **3)** Botões de Controle de gás e acendimento automático
- 4) Trempe
- 5) Etiqueta ATENÇÃO
- 6) Etiqueta ENCE
- 7) Cordão Selador

NOTA: Imagens meramente ilustrativas (qualidade de componentes conforme modelo comprado).

# 6 ALERTAS DE SEGURANÇA

#### **CUIDADOS**

#### NÃO INSTALAR OU UTILIZAR O FOGÃO ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Se o gás a ser empregado é o GLP. Caso for o GN (Gás natural), o produto deverá ser adaptado para o mesmo.
- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual:
- Se a válvula reguladora de pressão do gás existe, está em bom estado e regulada. A mesma deve estar instalada na saída de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula, deve constar a gravação do código **NBR8473** do INMETRO:
- Se foram retiradas as películas plásticas de proteção do produto;
- Se a instalação elétrica está adequada.

# **ALERTAS**

#### \* A PANELA QUENTE NÃO PODE SER APOIADA NO VIDRO

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto Safanelli:
- Este produto é para o uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças do produto. Se não for retirado o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto).

- Este produto não funciona com gás nafta;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário:
- Não utilizar o produto caso o mesmo apresente odores característicos de vazamento de gás:
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes:
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto:
- A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação:
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre remover pelo pluque:
- Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores e trempes) durante ou imediatamente após a utilização do Cooktop:
- Não deixar o Cooktop desassistido quando em funcionamento;
- Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto, mantenha-as longe do produto quando em funcionamento. Nunca permitir que elas brinquem com eletrodomésticos:
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos:
- Ao instalar o Cooktop, certificar-se que o mesmo não apresenta vazamento de gás por mangueiras e conexões. O teste pode ser feito através da aplicação de espuma de sabão ou detergente sobre as áreas de conexão/mangueiras e da observação da existência de bolhas (indicio de vazamentos).
- Não utilizar conexões tipo "T":
- Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providência-lá;
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO:
- A Safanelli reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem aviso aos usuários:
- A Safanelli não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os cooktops Safanelli são equipados com uma saída para mangueira de PVC flexível **NBR8613** de uso doméstico para GLP, com comprimento mínimo de 80 cm e máximo de 1,25 m, que deverá ser fixada por abraçadeiras metálicas. Caso o produto fique a uma distância superior a 1,25 m do ponto de gás, ou o ambiente por onde irá passar a mangueira apresente temperaturas acima de 60 °C (com risco de danificação na mangueira de PVC flexível **NBR8613**), recomenda-se o uso de mangueira metálica flexível **NBR14177**. Neste caso, usar também os adaptadores para mangueiras metálicas. Estes adaptadores são encontrados nas lojas de pecas para hidráulica e gás.

**NOTA:** Recomenda-se ainda colocar quatro pontos de silicone entre o fundo do cooktop e a bancada onde mesmo fica apoiado, para garantir maior estabilidade do produto no móvel.

#### VISTA SUPERIOR DO NICHO



**NOTA:** O cordão selador pode ser fixado também na extremidade do vidro do cooktop.

#### MONTAGEM DAS PEÇAS SOLTAS

#### MONTAGEM DOS COMPONENTES DOS QUEIMADORES:

Para montagem do conjunto dos queimadores deve-se encaixar o espalhador no queimador e posteriormente na câmara.

**NOTA:** Observar que, para cada potência de queimador, existe um conjunto de componentes de queimadores correspondente.







Cooktops de Vidro: Para encaixe das trempes no cooktop Safanelli, basta encaixá-las no suporte do queimador, observando o detalhe de fixação.





DETALHE DE FIXAÇÃO

**NOTA:** As trempes possuem borrachinhas em seus "pés", dando maior aderência, evitando que as trempes se movam, trazendo mais segurança no uso do produto.

# 12 INSTRUÇÕES DE USO


#### BOTÃO DO CONTROLE DE GÁS:

Os botões de controle de gás devem ser girados no sentido anti-horário para o acendimento. A regulagem do gás (máxima e mínima), é feita girando o botão desde a chama máxima até o símbolo de chama mínima. A partir da chama mínima, o mesmo deve ser girado no sentido oposto (sentido horário) para aumentar a chama ou desligar o gás. Os cooktops a gás possuem um estabilizador de chama, que mantém a potência térmica das chamas mesmo quando acionado todos os queimadores.

**S**Safanelli

∕SSafanelli

1



# INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:

Os cooktops Safanelli foram projetados para embutimento em móveis de cozinha com tamposde granito, mármore ou aço inoxidável.

Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além do que se destina.

**NOTA:** As dimensões ao lado (em cm),são as mínimas recomendadas para a instalação do produto (vide corte de nichos para cada Cooktop nas próximas páginas).

# **CORTE DO NICHO**

Riscar a bancada conforme medidas do nicho, realizar o corte e posteriormente inserir o Cooktop para verificação. Retire o cooktop do nicho e cole o cordão selador em toda área marcada na bancada; Reencaixar o fogão no nicho. Certifique-se de que o cordão não ficará exposto após reencaixar o cooktop.

# Dimensões para os cooktops 5 bocas

Medidas em cm




# 7 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- @Queimador Tripla chama
- @ Queimador Rápido
- Queimador Semi Rápido

Trempes de aço carbono esmaltados.

® Botões de controle de gás e acendimento automático

Obs: Não possui amianto.



5 Queimadores mesa de vidro

### 8 TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

	COOKTOP 5 BOCAS	
ACENDIMENTO	Super Automático	
TENSÃO	Bivolt	
CORRENTE	127 V - 0,72 A 220 V - 0,42 A	
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz	
PRESSÃO DO GÁS - TIPO GLP	GLP 2,8 a 3,7 kPa	
PRESSÃO DO GÁS - TIPO GN	GN 2,0 a 2,45 kPa	
TIPO DO GÁS	GLP e Gás Natural*	
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO	1,10 m	
CONSUMO ENERGÉTICO	0,6001 kg/h	
DIMENSÕES EXT. DO PRODUTO (LXCXA)	46 x 68 x 6,4 cm	
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LXCXA)	49,5 x 71,3 x 16,5 cm	
DIMENSÕES DO NICHO	34,5 x 60,5 cm	
PESO DO PRODUTO	9,53 kg	



OKTOP 5 BOCAS SAFANELLI			
ESPECIFICAÇÕES	MODELO TRIPLA CHAMA		
1 Queimador Tripla chama central frontal	3500 W		
1 Queimador Semi-Rápido dianteiro esquerdo	1750 W		
1 Queimador Semi-Rápido dianteiro direito	1750 W		
1 Queimador Semi-Rápido traseiro esquerdo	1750 W		
1 Queimador Semi-Rápido traseiro direito	1750 W		
Tensão	127 V - 220 V		
Tipo de Gás	GLP ou * Natural		
Droceão do Cás	GLP 2,8 a 3,7 kPa		
Pressão do Gás	GN 2,0 a 2,45 kPa		
Classe de isolação	I		
Grau de proteção	IPXO		

#### **IMPORTANTE**


Caso seu produto seja adquirido com gás GLP (Botijão de Gás) a conversão para gás natural deverá ser providenciada pelo usuário, através de pessoal especializado, não sendo coberta pela Safanelli.

\*Obs: A regulagem da pressão do gás na residência não é coberta pelo fabricante.

# 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. É importante que haja uma rede de aterramento, sendo que os Cooktops Safanelli já vão aterrados, basta conectar a tomada. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127 V ou 220 V. A Safanelli não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito ás normas de segurança na instalação do produto.
- Certificar-se de que a tomada, ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Basta a tomada de sua residência estar aterrada e conectar o pluque do Cooktop na mesma.
- A tomada ou conector que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.

**NOTA:** Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos queimadores deverá estar montado por completo no Cooktop, para que a distribuição da faisca seja correta.





#### **CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE:**

Símbolo indica que o aparelho pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

# I INSTALAÇÃO DO PRODUTO

# LOCAL DA INSTALAÇÃO

**NOTA:** A mangueira de PVC flexível **NBR8613** ou a metálica **NBR14177** de alimentação, não deverão estar fixas a partes do móvel, ou passar através de área de estocagem do móvel da cozinha. A tubulação NÃO DEVERÁ passar dentro ou no vão de gavetas.

Caso seja instalado abaixo do cooktop um forno de embutir, recomendamos a utilização de uma mangueira metálica.

#### MONTAGEM SOBRE BALCÃO COM FORNO:

Tomar os cuidados para não haver contato com as partes quentes do produto. Recomendamos um espaçamento de 20 cm abaixo do fundo do cooktop. Deixar entrada e saída de ar quando o cooktop for instalado sobre o forno conforme

mostram os desenhos.

ALERTA: O Vidro do Cooktop é temperado evite o choque térmico, se isso acontecer o vidro se desintegrara (Quebrando em pequenos fragmentos).

O que é um Choque térmico?

• Mudança brusca de temperatura

Exemplo: Passar o pano molhado com água fria quando o vidro estiver quente.

Outro ponto seria o contato brusco com as extremidade, então cuidado com o manuseio do produto, durante a instalação do mesmo, principalmente com seu mármore ou granito, poderá causar colisão na estrutura do material. Aparentemente não será visível nenhuma alteração, porém assim que houver uma mudança repentina de temperatura, chamado "Choque Térmico", nestas situações, será inevitável a quebra do vidro.